φ5-Pastel color砲弾形ランプ　LED仕様一覧
(LED lamp specifications)

発行: 2013/3/13
訂補: 2013/3/14

φ	型式	発光色	最大定格(Absolute Maximum Rating)					電気的・光学的特性(Electrical-Optical Characteristics)					
			直流順電流 Forward Current IF(mA)	直流逆電圧 Reverse Voltage VR(V)	許容損失 PowerDissipation PD(mW)	動作温度 Operating Temp. Topr(℃)	保存温度 Storage Temp. Tstg(℃)	直流順電圧 Forward Voltage VF(TYP)(V)	直流逆電流 Reverse Current IR(MAX)(μA)	光度/光束 Luminous Intensity/Flux Iv(mcd)/φv(lm)	発光波長 Wavelength λd(nm)	半値幅 LineHalf-width Δλ(nm)	指向角(参考値) Angle(Ref.) 2θ1/2
5	TUIB6D-5A9X-A	ｱｲｽﾌﾞﾙｰ	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	1300	※x=0.20,y=0.30(TYP)		-
	TULM6D-5A9X-A	ﾗｲﾑ	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	1500	※x=0.35,y=0.46(TYP)		-
	TULY6D-5A9X-A	ﾚﾓﾝY	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	1500	※x=0.45,y=0.46(TYP)		-
	TUAZ6D-5A9X-A	ｱｻﾞﾚｱ	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	300	※x=0.54,y=0.26(TYP)		-
	TUPP6D-5A9X-A	ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	320	※x=0.21,y=0.06(TYP)		-
	TUPK6D-5A9X-A	ﾋﾟﾝｸ	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	350	※x=0.36,y=0.15(TYP)		-
	TUCE6D-5A9X-A	ﾁｪﾘｰW	30	7	105	-30～85	-40～100	3.1	5	1000	※x=0.39,y=0.27(TYP)		-

備考欄(Remark):測定条件(Measurement condition):IF=20mA、直流逆電流(Reverse Current):VR=7V
※印:色度座標表記(Chromaticity coodinates data)
光度:(　)の値は暫定、「ー」は未定とする (Luminous Intensity: (　) is tentative data, [-] is undecided.)